

1 DEUTA Controls
1.1 AL-511 IP-DALI-BRIDGE
1.1.1 AL-511-00 IP-DALI-BRIDGE



Die AL-511-00 IP-DALI-BRIDGE dient zur Anbindung einer DALI Linie mit bis zu 64 Sensoren und / oder Aktoren an eine überlagerte Steuerung via Ethernet / MODBUS TCP, und ist kompatibel zu mindestens folgenden Komponenten (HMI):

- VL-707 STYLE
- VL-710 STYLE
- VL-715 STYLE
- VL-700 BASE

Es erlaubt die transparente sowie bidirektionale DALI-Kommunikation über Ethernet / MODBUS TCP mit einem der oben genannten Geräte oder einer beliebigen Steuerung über Ethernet / MODBUS TCP.

Das Gerät bildet automatisch bis zu 9 DALI Eingangsmodule (Typ: DEUTA Controls GmbH, Art.-Nr. 12002), mit je 4 digitalen Eingängen im MODBUS Eingangs-Prozessabbild ab.

Als wesentliche Funktion besitzt die AL-511-00 IP-DALI-BRIDGE einen Webserver mit DALI Monitor Funktionalität, mit dem jederzeit ohne weitere Hilfsmittel über Ethernet der Datenverkehr auf dem DALI Bus analysierbar ist.

Zusätzlich besitzt das Gerät folgende Ein-/Ausgänge:

- 1x Relais, n.o., 5 A, 250 V AC / 30 V DC
- 1x Analoger Eingang, 0-30 V DC

Anwendung/Typ: Bridge zwischen Ethernet / Modbus TCP und DALI (V1)

Spannungsversorgung: 24 V DC

Schnittstelle: 1x Ethernet (10/100 Mbit)

Datenübertragung: Modbus TCP

Gehäuse: PC V0, Farbe: lichtgrau, Schutzart: IP20 gemäß DIN EN 60529

Montage: Hutschienemontage,

Abmessungen: 2 TE, 94 x 36 x 51 mm

Gewicht: 70 g

LED: Ja, grün, intern, zur Diagnose

Fabrikat: DEUTA Controls GmbH

Produktgruppe: AL-511-00 IP-DALI-BRIDGE

Artikelnr.: 11991

Menge:Stk **Preis:**€ **GP:**€