


1 DEUTA Controls

1.1 BL-205 MINI FLEX

1.1.1 BL-205-10-868 MINI FLEX 1CH PWM OC



Lichtsteuerung mit den Schnittstellen PWM Open Collector Output und EnOcean (EnOcean-PWM-Controller) mit integrierter EnOcean Funk-Schnittstelle (bidirektional, empfangen und senden).

Die Lichtsteuerung wird extern mit +12 V DC Kleinspannung versorgt. Über den PWM Open Collector Ausgang kann ein passendes LED Vorschaltgerät mit PWM Eingang angesteuert werden.

Es wird über die Software BL-PC-FLEX-2 und einen EnOcean USB-Stick drahtlos über Funk konfiguriert.

Die Lichtsteuerung besitzt u.a. 16 einstellbare Timer mit einer Zeit von 1 s bis zu 23:30 h. Die Funktionen zur Ansteuerung der Leuchten über Taster oder einer dieser 16 Timer sind mindestens wie folgt:

- An
- Aus
- An / Aus
- An / Aus / Dimmen
- Level (0..254, 0 .. 100 %)
- Timer Start / Stop (1-16)
- Bewegungsmelder Start / Stop
- Helligkeitssensor Start / Stop

Anwendung/Typ: Kleinststeuerung Beleuchtung mit PWM Ausgang (Open Collector) und EnOcean

Spannungsversorgung: 12 V DC

Schnittstelle: EnOcean (868 MHz)

Datenübertragung: Senden und Empfang

Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz

Funktelegramm, EEP: RPS (Taster)

Gehäuse: Somos® Ledo 6060, Farbe: beige/weiß, Schutzart: IP20 gemäß DIN EN 60529

Montage: In geeignetem Gehäuse oder in Leuchten / Profilen (kein Metall wegen Antenne)

Abmessungen: 54 x 27 x 12 mm

Gewicht: 12 g

Service-Taster: Ja, aktuell ohne Funktion

LED: Ja, grün, in der Front, blinkt bei Datenverarbeitung

Fabrikat: DEUTA Controls GmbH

Produktgruppe: BL-205 MINI FLEX

Artikelnr.: 12892

Menge:Stk **Preis:**€ **GP:**€