

1 DEUTA Controls
1.1 EnoDisc®
1.1.1 EnoDisc® 868 MHz RJ45 / CE



Die EnoDisc® ist ein EnOcean-Transceiver für Smart Spaces, welcher über Ethernet kommuniziert und über PoE (Power Over Ethernet) versorgt wird.

Das dreiteilige Gehäuse bestehend aus Sockel, Unterteil mit RJ45 oder LSA Anschluss und Deckel mit der Elektronik erlaubt eine einfache Montage. Sobald eine Verbindung über Port 8424 aufgebaut worden ist, liefert die EnoDisc Sensor-Daten im standardisierten Datenformat ESP3 (EnOcean Serial Protocol 3).

Der integrierte Webserver ermöglicht die Echtzeit-Analyse der empfangenen EnOcean Funktelegramme.

Die Einstellung der IP Adresse erfolgt über DHCP (Werkseinstellung) oder fest über den lokalen Webserver.

Der bidirektionale EnOcean Transceiver ermöglicht den Empfang von Sensordaten sowie das Senden von Daten an Aktoren, wie z.B. EnOcean Stellantriebe für Heizkörper..

Anwendung/Typ:	Bi-direktionaler EnOcean® Funktransceiver mit Ethernet-Interface
Spannungsversorgung:	Über PoE (Power Over Ethernet), typ. 48 V DC
Leistungsaufnahme:	typ. 0,7 W, max. 1W
Schnittstellen:	1x Ethernet RJ45
Gehäuse:	ABS, grauweiß RAL 9002
Schutzart:	IP20
Temperatureinsatzbereich:	0 °C..+50 °C
Einsatzbereich Feuchte:	max. 95% r.H. nicht kondensierend
Montage:	typ. Deckenmontage, geschraubt
Abmessungen:	110 x 38 mm

Fabrikat: DEUTA Controls GmbH
Produktgruppe: EnoDisc® CE

Artikelnr.: 12320

Menge:Stk **Preis:**€ **GP:**€