

- 1 DEUTA Controls**
- 1.1 BL-201 UP BROADCAST**
- 1.1.1 BL-201-00-868 UP BROADCAST**



Lichtsteuerung mit den Schnittstellen DALI und EnOcean (EnOcean-DALI-Controller) mit integrierter EnOcean Funk-Schnittstelle (unidirektional, nur Empfang). Die Lichtsteuerung wird extern mit 230 V AC Netzspannung versorgt. Das integrierte DALI Netzteil kann bis zu 17 DALI Vorschaltgeräte versorgen. Es erlaubt parallel bis zu 10 EnOcean Funktaster (RPS) einzulernen.

Bei einem kurzen Tastendruck wird das Licht ein- bzw. ausgeschaltet.
Bei langem Tastendruck bzw. Halten der Taste wird das Licht gedimmt.

Die Kommunikation erfolgt über DALI BROADCAST Kommandos, daher ist keine Adressierung der DALI Vorschaltgeräte erforderlich.

Anwendung/Typ: Kleinststeuerung Beleuchtung mit DALI und EnOcean
Spannungsversorgung: 230 V AC
Schnittstelle: EnOcean (868 MHz)
Datenübertragung: nur Empfang
Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz
Funktelegramm, EEP: RPS (Taster)
Gehäuse: PC V0, Farbe: schwarz, Schutzart: IP20 gemäß DIN EN 60529
Montage: In Unterputzdose oder Aufputzdose (kein Metall wegen interner Antenne)
Abmessungen: 51 x 51 x 33 mm
Gewicht: 40 g
Service-Taster: Ja, für Teach-In der Lichttaster
LED: Ja, rot, in der Front, zur Unterstützung während des Teach-Ins

Fabrikat: DEUTA Controls GmbH
Produktgruppe: BL-201 UP BROADCAST

Artikelnr.: 11042

Menge:Stk **Preis:**€ **GP:**€