

1 DEUTA Controls

1.1 EnoSense People Counter

1.1.1 EnoSense People Counter white 868 MHz CE



Batteriebetriebener EnOcean Sensor zur Personenzählung mit integrierter Funk-Schnittstelle. Ermöglicht die Erfassung von Personen die einen Raum betreten oder verlassen. Geeignet zur Einbindung in Buchungssysteme und zur Auslastungsanalyse. Mit der eingesetzten PIR Technologie erfolgt die Ermittlung konform zum Datenschutz, ohne den Einsatz einer Kamera oder einer Bildverarbeitung. Der Sensor wird mit zwei internen Batterien vom Typ AA versorgt. Damit entfällt jegliche Verkabelung über der Tür. Es ist kein externer Anschluss erforderlich. Montage mit dem beiliegenden oder vormontierten doppelseitigen Klebepad (3M) über der Tür auf Gangseite auf jedem glatten Türrahmen (Holz, Kunststoff, Verbundstoffe, Alu, Metall) möglich.

Anwendung/Typ: Sensor zur Personenzählung
Sensor: Bidirektionaler Sensor zur Personenzählung auf Basis von PIR-Technologie
Spannungsversorgung: Batterien 2x AA, werksseitig vormontiert
Schnittstelle: EnOcean (868 MHz)
Datenübertragung: innerhalb von 20 Sekunden bei Erfassung
Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP D1-07-10 (MSC)
Gehäuse: PC V0, Farbe: ähnl. RAL 9003, signalweiß, Schutzart: IP20 gemäß DIN EN 60529
Temperatureinsatzbereich: +15 °C ..+40 °C, Einsatzbereich Feuchte: max. 99% rH nicht kondensierend
Genauigkeit typ. 80 % .. 95 %, abhängig von Umgebungsbedingungen und Einsatzbereich
Montage: flach auf Untergrund / Türrahmen, mit beiliegendem vormontierten Pad kleben
Konfiguration: nicht erforderlich
Abmessungen: 36 x 37 x 80 mm

Fabrikat: DEUTA Controls GmbH
Produktgruppe: EnoSense People Counter

Artikelnr.: 12465

Menge:Stk **Preis:**€ **GP:**€