

1 DEUTA Controls
1.1 EnoSense Desk
1.1.1 EnoSense Desk 868 MHz CE



Batteriebetriebener EnOcean Funk-Tischsensor mit integrierter Funk-Schnittstelle zur Belegungserkennung von Arbeitsplätzen. Ermöglicht die Erfassung der tatsächlich jeweils aktuell genutzten Arbeitsplätze zur Einbindung in Buchungssysteme oder zur Auslastungsanalyse. Mit der Kombination aus Vibrationssensor und Untertisch Bewegungsmelder kann die Anwesenheit der Person am Arbeitsplatz zuverlässiger erfasst werden als mit herkömmlichen Sensoren. Die Erfassung über einen oder beide Sensoren kann vor Ort über den Servicetaster konfiguriert werden.

Der Sensor wird mit einer internen Batterie versorgt.

Montage mit dem vormontierten doppelseitigen Klebepad (3M) auf jeder glatten Tischoberfläche (Holz, Kunststoff, Verbundstoffe) möglich.

Anwendung/Typ: Tischsensor

Sensor: Kombisensor, Vibrationssensor und Untertisch Bewegungsmelder (PIR)

Spannungsversorgung: Batterie CR2032, werksseitig vormontiert

Schnittstelle: EnOcean (868 MHz)

Datenübertragung: sofort bei Zustandsänderung, alle 240 Sekunden

Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW,

Funktelegramm, EEP A5-07-01 (4BS)

Gehäuse: PC V0, Farbe: ähnl. RAL 9003, signalweiß, Schutzart: IP20 gemäß DIN EN 60529

Temperatureinsatzbereich: 0 °C ..+60 °C, Einsatzbereich Feuchte: max. 95% rH nicht kondensierend

Montage: flach auf Untergrund, mit beiliegendem vormontierten Pad kleben

Konfiguration: Ja, über Service-Taster

Fabrikat: DEUTA Controls GmbH

Produktgruppe: EnoSense Desk

Artikelnr.: 12588

Menge:Stk **Preis:**€ **GP:**€