

1 DEUTA Controls

1.1 EnoSense Wall + Desk

1.1.1 EnoSense Wall + Desk black 868 MHz CE



EnOcean Funk-Tischsensor mit integrierter Funk-Schnittstelle zur Belegungserkennung von Arbeitsplätzen. Ermöglicht die Erfassung der tatsächlich jeweils aktuell genutzten Arbeitsplätze zur Einbindung in Buchungssysteme oder zur Auslastungsanalyse.

Mit dem Vibrationssensor kann die Anwesenheit der Person am Arbeitsplatz erfasst werden.

Der Sensor wird über die frontseitige Solarzelle und / oder mit einer internen Batterie versorgt.

Montage des Gehäuses mit dem vormontierten doppelseitigen Klebepad (3M) auf jeder glatten Tischoberfläche (Holz, Kunststoff, Verbundstoffe) möglich.

Das Gehäuse ermöglicht im Servicefall die Entnahme des Sensors ohne das Gehäuse von der Oberfläche zu lösen. Zugang zum Servicetaster ist ohne Öffnen des Gehäuses möglich.

Anwendung/Typ: Tischsensor

Sensor: Vibrationssensor

Spannungsversorgung: Solarzelle und Batterie CR1632, werksseitig vormontiert

Schnittstelle: EnOcean (868 MHz)

Datenübertragung: sofort bei Zustandsänderung, alle 240 Sekunden

Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW,

Funktelegramm, EEP A5-14-05 (4BS)

Gehäuse: PC V0, Farbe: ähnl. RAL 9004, signalschwarz, Schutzart: IP20 gemäß DIN EN 60529

Temperatureinsatzbereich: -5 °C ..+40 °C, Einsatzbereich Feuchte: max. 99% rH nicht kondensierend

Montage: flach auf Untergrund, mit beiliegendem vormontierten Pad kleben

Konfiguration: nicht erforderlich

Fabrikat: DEUTA Controls GmbH

Produktgruppe: EnoSense Wall & Desk

Artikelnr.: 12471

Menge:Stk **Preis:**€ **GP:**€