

1 DEUTA Controls

1.1 EnoSense Window

1.1.1 EnoSense Window 868 MHz CE



Batteriebetriebener EnOcean Funksensor mit integrierter Funk-Schnittstelle zur Erkennung offener Fenster oder Türen. Der Sensor wird mit einer internen Batterie versorgt. Montage des Sensors und des Magneten mit dem vormontierten doppelseitigen Klebepad (3M) auf jeder glatten Oberfläche (Holz, Kunststoff, Verbundwerkstoff) möglich.

Anwendung/Typ: Fensterkontakt / Fenstersensor

Sensor: Magnetfeldsensoren, 1x frontseitig, 1x seitlich

Spannungsversorgung: Batterie CR2032, werksseitig vormontiert

Schnittstelle: EnOcean (868 MHz)

Datenübertragung: sofort bei Zustandsänderung, alle 900 Sekunden

Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW,

Funktelegramm, EEP D5-00-01, A5-14-01 oder A5-07-01, konfigurierbar über Service-Taster

Gehäuse: PC V0, Farbe: Farbe: ähnl. RAL 9003, signalweiß, Schutzart: IP20 gemäß DIN EN 60529

Temperatureinsatzbereich: 0 °C ..+60 °C, Einsatzbereich Feuchte: max. 95% rH nicht kondensierend

Auflösung 0,078 °C, 0,39 % rH

Genauigkeit: ± 10 %

Montage: flach auf Untergrund, mit beiliegendem vormontierten Pad kleben

Abmessungen: 81 x 41 x 9 mm

Fabrikat: DEUTA Controls GmbH

Produktgruppe: EnoSense Window

Artikelnr.: 12841

Menge:Stk **Preis:**€ **GP:**€