

1 DEUTA Controls

1.1 EnoSense LUX

1.1.1 EnoSense LUX 868 MHz CE



Batteriebetriebener EnOcean Funksensor mit integrierter Funk-Schnittstelle zur Helligkeitsmessung. Der Sensor wird mit einer internen Batterie versorgt. Montage entweder auf Schraubenkopf oder mit dem vormontierten doppelseitigen Klebepad (3M) auf jeder glatten Oberfläche (Holz, Kunststoff, Verbundwerkstoff) möglich.

Anwendung/Typ: Sensor zur Helligkeitsmessung

Sensor: Helligkeitssensor, mit Spektralempfindlichkeit ähnlich des menschlichen Auges

Spannungsversorgung: Batterie CR2032, werksseitig vormontiert

Schnittstelle: EnOcean (868 MHz)

Datenübertragung: 60 Sekunden bei Zustandsänderung, alle 900 Sekunden

Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW,

Funktelegramm, EEP A5-06-01 oder A5-06-02 oder A5-06-03, konfigurierbar über Service-Taster

Gehäuse: PC V0, Farbe: Farbe: ähnl. RAL 9003, signalweiß, Schutzart: IP20 gemäß DIN EN 60529

Temperatureinsatzbereich: 0 °C ..+60 °C, Einsatzbereich Feuchte: max. 95% rH nicht kondensierend

Auflösung 0,078 °C, 0,39 % rH

Genauigkeit: ± 10 %

Montage: flach auf Untergrund, mit beiliegendem vormontierten Pad kleben oder auf Schraubenkopf

Abmessungen: 81 x 41 x 9 mm

Fabrikat: DEUTA Controls GmbH

Produktgruppe: EnoSense LUX

Artikelnr.: 12386

Menge:Stk **Preis:**€ **GP:**€